

Nível automático



Resultados profissionais

- Aumento de 20x/24x/32x
- Divisão 360°
- Precisão de até 1,9 mm

Ferramentas concebidas para a construção

- Estrutura sólida
- Proteção IP56
- Funcionamento simples

Atende a todas as suas necessidades

- Gama completa de acessórios
- Shield Total Care
- Atendimento internacional

Série ZAL200

Intensifique o seu desempenho e obtenha resultados sem erros à melhor relação preço/desempenho.

A nova série GeoMax ZAL200 inclui ferramentas fiáveis e duráveis especificamente desenhadas para profissionais da área da construção. Com três tipos diferentes de aumento, um novo design ergonómico e resistente, bem como uma gama completa de acessórios e serviços, os níveis automáticos do GeoMax proporcionam uma qualidade excelente a um valor acessível.



Os nossos centros de assistência altamente qualificados estão ao seu dispor em todo o mundo durante a vida útil do seu produto.

GARANTIA TOTAL

A nova Série GeoMax ZAL200 inclui uma garantia total durante um ano e protege a ferramenta contra todos os defeitos que possam surgir durante a utilização normal, o que a mantém totalmente operacional e reduz os períodos de inatividade ao mínimo.

Serviços gratuitos durante o período de garantia:

- Reparo (peças e mão-de-obra) ou troca do nível
- Checagem integral de funcionamento e segurança

* A garantia não cobre os danos provocados por mau uso do produto.



ESPECIALIZAÇÃO AO SEU SERVIÇO

Preocupamo-nos com o seu trabalho e queremos que as suas ferramentas GeoMax se mantenham operacionais enquanto desempenha o seu trabalho*.

	ZAL220	ZAL224	ZAL232
TELESCÓPIO			
Precisão*	2,5mm	2,0mm	1,9mm
Imagem	Montado		
Aumento	20x	24x	32x
Distância de visão	< 2,1 m a 100m		
Distância ao alvo mínima a partir do eixo do instrumento	< 1,0 m		
COMPENSADOR			
Alcance de trabalho	± 15'		
Precisão de centragem**	0,5"		
MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA			
Fator de multiplicação	100		
Constante aditiva	0		
NÍVEL CIRCULAR			
Sensibilidade	8'/2 mm		
CÍRCULO			
Divisão	360°		
Intervalo da divisão	1°		
ADAPTAÇÃO			
Parafuso de fixação central***	5/8"		
AMBIENTAL			
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +50°C (-4 °F a +122°F)		
Proteção	IP56		

* A garantia não cobre os danos provocados por mau uso do produto.

** Desvio padrão de duplo nivelamento em 1 km ISO 17123-2

*** Tripés normais ou de cabeça esférica



08/18 846392 pt-br Copyright GeoMax AG.

Ilustrações, descrições e especificações técnicas não são vinculativas e podem ser alteradas. Todas as marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.



Obtenha mais informações em:
geomax-positioning.com



PARCEIRO DE DISTRIBUIÇÃO AUTORIZADO GEOMAX