



EVO II Pro V3

Líder em qualidade de imagem e inteligência de voo



1" CMOS



Algoritmo
Moonlight 2.0



6k Ultra HD



9,3 milhas (15 Km)
Alcance de Transmissão

12 bit

12-BIT DNG



40 Minutos
Tempo de voo



Qualidade de imagem excepcional

Com o novo sensor de imagem CMOS de 1 polegada e 20 megapixels da Sony, o EVO II Pro V3 suporta resolução de vídeo de até 6K com supressão de ruído mais forte e taxas de quadros mais altas. A faixa de abertura ajustável da lente de f2.8-f/11 e um ISO máximo de 44.000 proporcionam aos fotógrafos um controle criativo aprimorado.

1 Polegada
CMOS

20MP
Foto

6K/30FPS
Vídeo

f/2.8 ~ f/11
Abertura

Algoritmo Moonlight 2.0

Tenha sucesso em videografia noturna com o CMOS de 1" do EVO II Pro V3 6K e o algoritmo Moonlight 2.0 da Autel Robotics.

Flexibilidade de pós-produção com DNG de 12 bits

O EVO II Pro V3 pode tirar fotos DNG de 12 bits e é capaz de gravar até 68,6 bilhões de cores com 64 vezes o poder de renderização de cores de 10 bits, permitindo maior flexibilidade na pós-produção.



Transmissão de vídeo SkyLink 2.0 atualizada

9,3 milhas: Voe mais longe com transmissão de vídeo HD de até 9,3 milhas (15 km).

QHD: Obtenha detalhes críticos com vídeo QHD em um raio de 0,6 milhas.

2,4GHz/5,8GHz/900MHz: Suporta comunicação tri-band e pode pular frequência automaticamente para máxima capacidade anti-interferência.

* 900MHz só é aplicável para os países da FCC



Evitar Obstáculos em 360°

Equipado com 19 grupos de sensores, incluindo 12 sensores visuais, a câmera principal, ultrassom, IMUs e outros sensores permitem a construção de mapas tridimensionais e o planejamento de caminhos em tempo real.

*Para obter detalhes, consulte o manual.



Desempenho Máximo, Possibilidades Infinitas

Tempo máximo de voo

40 minutos

Resistência Máxima ao vento

27 mph (12m/s)

Velocidade Máxima de voo

45 mph (20m/s)

Itens da Maleta

Aeronave (incluindo bateria, hélices e cartão SD de 32G), suporte de Gimbal, controle remoto (incluindo sticks), bateria sobressalente, hélices sobressalentes (par), carregador de bateria + Cabo de alimentação, carregador RC, cabo de carregamento RC, cordão RC, sticks de controle sobressalentes (par), mala de transporte.



@Autel Robotics

www.autelrobotics.com

marketing@autelrobotics.com